



# MORE THAN A REPLACEMENT

**MANUEL  
FRANÇAIS**

Nous vous remercions pour l'achat de votre micro MEC. Si vous n'avez pas d'expérience en câblage ou soudure, ou que vous n'êtes pas sûr de la procédure à suivre pour l'installation, nous vous recommandons fortement de faire appel à un spécialiste pour réaliser le montage.

## **INSTALLATION / MONTAGE**

1. Retirez les cordes de votre instrument et ouvrez le compartiment électronique.
2. Retirez les deux micros avec précaution. Si nécessaire, prenez note des points de soudure. Si vous retirez les anciens micros soigneusement et proprement, les nouveaux micros seront plus faciles à installer.
3. Vérifiez que les composants et l'électronique utilisés sont compatibles avec vos nouveaux micros. Lors que vous changez des micros passifs pour des micros actifs, les autres composants doivent être remplacés.
4. Utilisez un fer à souder à pointe fine et soudez les fils sortant des micros à leur emplacement. Montez les micros.
5. Connectez les fils rouges de tous les micros au fil rouge du compartiment de la pile.
6. Vérifiez les points de soudure, isolez les câbles ouverts et évitez les court-circuits.
7. Refermez le compartiment électronique et remettez des cordes sur votre instrument.

# FILS DE CONNEXION

## Micros Actifs

Rouge : +9 V

Blanc : Point chaud (+)

Fil nu : Blindage (-)




## Type MM / Soapbar (passif)

Vert : Manche (-) & fil nu : Blindage

Rouge : Point chaud manche (+)

& Blanc : Chevalet (-)

Noir : Point chaud chevalet (+)




## Twin Jazz (actif)

Rouge : +9 V

2x Blanc : Point chaud (+)


2x Fil nu : Blindage (-)



## Micro passif 1 conducteur

Blanc : Point chaud (+)

Fil nu : Blindage (-)



## Micros passifs 2 conducteurs

Blanc : chaud (+)

Rouge + dénudé : écran (-)

ou

Rouge : chaud (+)

Blanc + dénudé : écran (-)



# ENTRETIEN

Certains micros MEC disposent d'un capot métallique. Pour prendre soin de vos micros le mieux possible, éviter la rouille et préserver la finition, ne nettoyez jamais les micros avec de l'eau. Ne les nettoyez qu'à l'aide d'un chiffon doux et sec.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Étant donné que les fabricants utilisent des espacements de cordes différents, nous vous recommandons de vérifier si vos micros disposent de l'espacement qui convient à votre instrument avant de les monter. Les différentes configurations de routage pouvant également différer d'un instrument à l'autre, il peut être nécessaire de modifier le corps pour changer de micros. Nous vous recommandons de confier toute modification du corps à des professionnels qualifiés.

